

Gepäckbrücke


SUZUKI GSX-R 750
ab Bj. 96

**Art.-Nr. :
650.384 X**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Rohrstrebe links	1 Rohrstrebe rechts
1 Gepäckbrücke	2 Inbusschrauben M 8 x 35
4 Inbusschrauben M 8 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 U-Scheiben \varnothing 8,4	4 Sprengringe \varnothing 8,4
8 U-Scheiben \varnothing 6,4	4 selbstsich. Muttern M 6
8 Kunststoffkappen M 6	

Montagehinweise

=====

Sitzbank, Heckverkleidung und Blinker demontieren. Die Blinker werden später wieder in der Originalposition montiert.

Die hinteren Schrauben der Soziusfußrastenausleger demontieren und dort die vorderen Laschen der seitlichen Rohrstreben mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 35 und U-Scheiben verschrauben. Durch Anhalten probieren, welche Strebe für links und rechts passend ist.

In die jeweils zwei beidseitigen Gewinden der Rohrstreben werden von der Radseite her die Rohrstreben mit den Gepäckhaken verschraubt. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 16 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Die Blinker mit den hinteren Flachstahlwinkel der Rohrstreben in der Originalposition montieren. Die Kunststoff-Zentrierscheiben an den Gewindeenden entfallen.

Heckverkleidung und Sitzbank wieder montieren.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Rohradapter direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern von innen montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Die Gepäckbrücke ist auch zur Topcasemontage geeignet.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

